



Tel :0720583038 Fax : 0244386303
RO 34165542 ; J29/303/2015
www.constructcontainer.ro
E-mail: office@constructcontainer.ro



NR.921/ 19.04.2022

OFERTA

Stimata Doamna,

Urmare cererii dvs. de oferta, va comunicam urmatoarele:

1.Container 2400 L ext. x 2400 l ext. x 2680 h ext. este dotat cu:

- 1 usa de exterior PVC/METALICA plina 900 x 2050
- 1 fereastră PVC cu geam termopan 1000 x 1100
- 1 intrerupator PT
- 1 priza dubla PT
- 1 lampa cu tub neon 2x18 W
- 1 tablou electric cu sigurante automate (16 A si 25 A)
- 1 priza exterioara alimentare protectie 220 V

Realizare cu panouri cu spuma poliuretanică 40mm grosime

Podea realizata cu OSB si linoleum

Culoare RAL 9002 alb-gri

Pretul acestui container este de 2200 EURO + TVA/buc.

Termen de livrare 7-15 zile lucratoare de la comanda ferma, semnarea contractului si plata avansului.

Pret transport cu masina cu brat de macara pana in Comuna Independenta, jud. Prahova este gratuit, inclusiv descarcare.

In situatia in care este necesara autorizatie de acces zona aceasta intra in sarcina Cumparatorului.

Modalitate de plata: avans 50% prin ordin de plata la comanda ferma si 50% la livrarea containerului prin ordin de plata.

Garantia este de 12 luni de la data livrării.

Valabilitatea ofertei : 15 zile

CARACTERISTICI TEHNICE

Containerul are structura din profile din otel zincate si vopsite in camp electrostatic RAL 9002. Peretii din panouri sandwich au tabla zincata de 0,4, umpluti cu spuma poliuretanică. Rama superioara are jgheaburi pluviale, scurgerea apei pluviale realizandu-se prin jgheaburi.



Tel :0720583038 Fax : 0244386303
RO 34165542 ; J29/303/2015
www.constructcontainer.ro
E-mail: office@constructcontainer.ro



Incarcare și supraincarcare

- Supraincarcarea utila a acoperisului 140 Kg / mp
- Sarcina utila a pardoselii 200 Kg /mp
- Viteza admisibil vantului 100 Km /h

Manipularea se face cu ajutorul unei macarale. Containerul poate fi suspendat prin intermediul celor 4 piese de ridicare.

STRUCTURA DE BAZA

Structura este realizata din profile din otel zincate, predispusa pentru instalarea panourilor, legate intre ele prin intermediul traverselor tubulare.

ACOPERISUL

Acoperisul este realizat din profile din otel zincate, cu sustinere pentru instalarea panourilor aferente peretilor si folosite ca si canale pentru streasina. Acoperisul este legat de structura de baza prin intermediul unor stalpi robusti de tabla zincata.

PERETII

Peretii laterali sunt izolati termic (panouri cu grosime 40mm).

Tavanul este izolat termic cu panouri sandwich de 40 mm grosime.

AMPLASAREA CONTAINERELOR

Pentru montarea modulelor individuale, respectiv amplasare pe un singur nivel, nu este necesara o fundatie. Containerele se pot monta pe dale de beton sau pe o placa de beton.

Cu stima,

Andra Bojinescu

Filipestii de Padure - Prahova

[Tel:0720583038](tel:0720583038)

Fax :0244386303

E-mail : office@constructcontainer.ro

Web : www.constructcontainer.ro